



製品特徴

- 鉄筋コンクリートの重量の約 1/6 と、非常に軽量です。
- コンクリートの打設する湿式工法と違って、パネル・ドアを現地で組み立てる乾式工法ですので工期が大幅に短縮されます。また、高層階への設置・増設・解体・移動設置も容易です。
- 施工時の振動・騒音が少ないため、テナントビル等の集合ビルへの設置にも最適です。
- JISが規定する1時間耐火金庫に相当する耐火性能試験をパネルでおこなっています。
- 耐火室内にファイリングキャビネットやアングル棚を設置し合理的な収納ができます。
- 緊急時に内側から扉を開くことができる非常解錠レバーを装備しています。



セキュリティールーム



ZSR-200 ¥4,239,000 
外寸法 / W2168×D1256×H2227
内寸法 / W1920×D920×H2035
付属品: 室内照明、扉ストッパー、搬入出用スロープ
一般紙用1時間耐火性能
内容積: 3596ℓ 質量: 1300kg



ZSR-400 ¥6,047,300 
外寸法 / W2168×D2256×H2227
内寸法 / W1920×D1920×H2035
付属品: 室内照明、扉ストッパー、搬入出用スロープ
一般紙用1時間耐火性能
内容積: 7505ℓ 質量: 1900kg



ZSR-600 ¥8,601,900 
外寸法 / W2168×D3256×H2227
内寸法 / W1920×D2920×H2035
付属品: 室内照明、扉ストッパー、搬入出用スロープ
一般紙用1時間耐火性能
内容積: 11414ℓ 質量: 2500kg

*表示価格は税抜き価格です。 **組立** 組立・施工費を **組立** 別途申し受けます。 **施工** 搬入・据付費を **施工** 別途申し受けます。