



ベース厚:70mm+50mm

静かに、ラクラク移動できる  
低騒音設計です。

●低騒音設計  
ステンレスレールと樹脂製車輪により移動  
時の走行音をやわらげます。

**地震対策**

上部レール構造

脱輪防止機構

下部レール構造

大量の情報を効率良く管理する並行移動書庫。

レールにより移動する並行移動タイプ。オフィスの有効面積や通路面積をセーブしながら、抜群の収納効率を発揮しオフィスに余裕の空間を生み出します。高さは2100mm・1750mmのハイタイプと1050mmのロータイプで2列および3列構成ができ、収納庫の奥行も450mm・400mm・300mmの組み合わせが可能ですので、収納スペースや収納物に合わせた構成ができます。



- ご注意**
- 設置場所については係員にお問い合わせください。
  - 収納家具は必ず上下・左右連結してください。
  - 書庫の移動は、移動スペースに人がいないのを確認の上行ってください。
  - 後列の棚から収納物がはみ出さないように注意してください。故障や転倒の原因になります。
  - 前列の扉や引出しを開けたまま移動させないでください。
  - 移動レール溝に物が入り込んでいてと車輪が噛み、脱輪や転倒の恐れがありますので注意してください。
  - 天井高はレベル差がありますので、最大～最小寸法を測定してください。
  - ベースの連結連数は安全上6連以下にしてください。
  - ガラス引違い書庫・耐火金庫は安全上使用できません。

**納期マーク説明**

推奨商品 ..... ●お早めにお届けできる商品です。 ◆納入までに2週間程度必要です。 ■納入までに3～4週間程度必要です。

○お早めにお届けできる商品です。 ◇納入までに2週間程度必要です。 □納入までに3～4週間程度必要です。 ※受注生産品のため納期をご確認ください。

※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。

|                     |
|---------------------|
| ワークシステム             |
| デスクシステム             |
| 事務用チェアー・輸入チェアー      |
| ローバー・ディション          |
| 収納家具・ファイリング用品       |
| 書庫・キャビネット           |
| ロッカー                |
| 金庫                  |
| 防災・地震対策用品           |
| セキュリティ用品            |
| 会議用テーブル             |
| 会議用チェアー             |
| コミュニケーション・リフレッシュ用家具 |
| プレゼンテーション機器・黒板      |
| 役員室用家具              |
| 応接セット               |
| ロビー・チェアー            |
| カウンター               |
| オフィス・ロビー用品          |
| オフィス周辺什器            |
| レセプション用家具           |
| 間仕切り                |
| 移動ラック・シェルフ・ラック・工場備品 |
| 高齢者福祉施設・病院用家具       |
| 学校用家具               |
| 店舗用家具               |