

粉雪のように機密書類を極小細断するハイセキュリティーシュレッダー

重要書類の細断サイズを含むセキュリティーの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた書かれた文字の復元が不可能と認められるセキュリティーレベル6をクリアしています。高いセキュリティー性能に加え、静音性、耐久性などにも優れたハイスペックシュレッダーです。



■セキュリティーの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」におけるセキュリティーレベル

セキュリティーレベル		細断寸法(面積・幅)
機密性の高い情報を扱うオフィス向け	LEVEL7	面積5mm ² 以下 かつ幅1mm以下
	LEVEL6	面積10mm ² 以下 かつ幅1mm以下
一般的なオフィス向け	LEVEL5	面積30mm ² 以下 かつ幅2mm以下
	LEVEL4	面積160mm ² 以下 かつ幅6mm以下

PPC
用紙 A3

KIW-F16B
¥888,000◇

外寸法/W500×D500×H850
細断方法:マイクログリット
最大細断枚数(50/60Hz):16枚
細断寸法:1×9.6mm
投入口安全スイッチ 投入口自動開閉機構
サークルプレス式 待機電力低電力モード
セキュリティーレベル6
質量:88kg
ダストボックス容量:76ℓ

PPC
用紙 A3

KIW-F16W
¥888,000◇


外寸法/W500×D500×H850
細断方法:マイクログリット
最大細断枚数(50/60Hz):16枚
細断寸法:1×9.6mm
投入口安全スイッチ 投入口自動開閉機構
サークルプレス式 待機電力低電力モード
セキュリティーレベル6
質量:88kg
ダストボックス容量:76ℓ

シュレッダーの紙詰まり問題を解消する「楽どり」機能付シュレッダー

シュレッダーに最大細断枚数以上の紙を投入したり、まっすぐ入れずに斜めに投入した場合、投入口の紙が詰まって取り出せなくなることがあります。「楽どり」機能なら、厚みセンサーが細断途中に発生する紙厚増大を速やかに検知し、自動停止して簡単に引き抜くことができます。




「楽どり」なし



最大細断枚数以上の検知機能がないため、カッター部の奥まで紙が入り込み、逆回転しても引き抜くことができません。

「楽どり」あり



「楽どり」を搭載することで、細断時の紙の厚みを検知することができ、カッターに深く入り込む前にシュレッダーを停止。リバースボタンで簡単に引き抜くことができます。

SHO-55
¥728,000◇

外寸法/W500×D500×H850
細断方法:フラットスクエアカット
最大細断枚数(50/60Hz):55枚
細断寸法:6×14mm
楽どり機能 投入口自動開閉機構
サークルプレス式 待機電力低電力モード
セキュリティーレベル4
質量:93kg
ダストボックス容量:76ℓ

ホッチキス ゼムクリップ

PPC
用紙 A3

SEN-25
¥468,000◇

外寸法/W500×D500×H850
細断方法:クロスカット
最大細断枚数(50/60Hz):25枚/22枚
細断寸法:2.5×30mm
楽どり機能 投入口自動開閉機構
サークルプレス式 待機電力低電力モード
セキュリティーレベル4
質量:83kg
ダストボックス容量:76ℓ

ホッチキス ゼムクリップ

PPC
用紙 A3

グリーン購入法適合商品:品番を緑色で表示しています。※表示価格は税抜き価格です。施工 別途費用を申し受けます。