



緊張感と穏やかさを併せ持つ  
黒色系パネルとガラスの組み合わせ。  
「人」と「間」に視覚的力学を呼び起します。

## 特徴

## 微に入り細を穿つ

細部へのこだわりを相互に繋ぎ生まれた  
独自のスマートなベースライン。



SINGLE GLASS



TWIN GLASS



One-sided GLASS

施工 別途費用を申し受けます。

## 仕様一覧表

パネル	適用パネル厚	60mm
	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t0.5/t0.6mm) 塗装仕上げ カラー鋼板 (CGCC t0.5mm) 塗装仕上げ
	裏打材	石膏ボード (t12.5mm)
ガラス部	ガラス枠	アルミニウム合金押出形材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ
	適用ガラス厚	t3.0mm ~ t6.8mm / ガラス連装 t8.0mm ~ t12.0mm
	ガスケット	硬・軟質塩化ビニール (PVC)
ドア部	ドア枠表面材	冷間圧延鋼板 (SPCC t1.0mm) 塗装仕上げ
	ドアパネル	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t0.5/t0.6mm) 塗装仕上げ カラー鋼板 (CGCC t0.5mm) 塗装仕上げ
		充填材 ペーパーコア
	窓縁	アルミニウム合金押出形材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ
	ガラリ	LA50-1 BS=64 (ST) [美和ロック] AUT50-1 BS=76 (ST) [美和ロック] 〔通電金具:TKH-9A-C30 [シブタニ]〕
部材	ロック※1	S-21PL (パラレル付) / S-21 (正規付)
	ドアクローザ※2	SD-3384B [キンマツ] 2枚吊り/3枚吊り
	丁番※2	RB-007 [リョービ]
	フランス落し	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t1.0mm) 塗装仕上げ カラー鋼板 (CGCC t1.0mm) 塗装仕上げ
	天レール	アルミニウム合金押出形材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ 冷間圧延鋼板 (SPCC t0.8mm) 塗装仕上げ
床レール	エンドレール	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t1.2mm) 塗装仕上げ カラー鋼板 (CGCC t1.2mm) 塗装仕上げ
	スタッド	

※ 1 ご指定ロックの取り付けができます。 ※ 2 ドア寸法により選定となります。