



特徴

微に入り細を穿つ


細部へのこだわりを相互に繋ぎ生まれた独自のスマートなベースライン。




SINGLE GLASS



TWIN GLASS



One-sided GLASS

 別途費用を申し受けます。

仕様一覧表

パネル	適用パネル厚	60mm	
	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCCt0.5/t0.6mm) 塗装仕上げ カラー鋼板 (CGCC t0.5mm) 塗装仕上げ	
	裏打材	石膏ボード (t12.5mm)	
ガラス部	ガラス枠	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ	
	適用ガラス厚	t3.0mm~t6.8mm / ガラス連装 t8.0mm~t12.0mm	
	ガスケット	硬・軟質塩化ビニール (PVC)	
ドア部	ドア枠表面材	冷間圧延鋼板 (SPCC t1.0mm) 塗装仕上げ	
	ドアパネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t0.5/t0.6mm) 塗装仕上げ カラー鋼板 (CGCC t0.5mm) 塗装仕上げ
		充填材	ペーパーコア
		窓縁 ガラリ	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ
	ロック※1	LA50-1 BS=64 (ST) [美和ロック] AUT50-1 BS=76 (ST) [美和ロック] ↳ 通電金具: TKH-9A-C30 [シフタニ]	
	ドアクローザ※2	S-21PL (パラレル付) / S-21 (正規付)	
丁番※2	SD-3384B [キンマツ] 2枚吊り/3枚吊り		
フ랑스落し	RB-007 [リョービ]		
部材	天レール	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t1.0mm) 塗装仕上げ カラー鋼板 (CGCC t1.0mm) 塗装仕上げ	
	床レール	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t1.0mm) 塗装仕上げ カラー鋼板 (CGCC t1.0mm) 塗装仕上げ	
	エンドレール	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ 冷間圧延鋼板 (SPCCt0.8mm) 塗装仕上げ	
	スタッド	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t1.2mm) 塗装仕上げ カラー鋼板 (CGCC t1.2mm) 塗装仕上げ	

※1 ご指定ロックの取り付けができます。 ※2 ドア寸法により選定となります。